

DESCRITIVO TÉCNICO

Ref.: **BH52 64005**

Botina de segurança com elástico nas laterais, solado isolante elétrico.

Informações Gerais:

Grade: 33 ao 47 **Peso (Base 40):** 0,973kg

CA: 42683 **Simbologia:** SI-SRC-E

NCM: 64039190

Cabedal:

Confeccionado em couro vaqueta integral, curtida ao cromo, estampa relax.

Palmilha:

Palmilha de montagem: em material não tecido costurada no sistema strobil.

Palmilha de limpeza: Palmilha confeccionada em material expandido à base de etileno acetato de vinil (EVA) de baixa densidade, dublado com tecido 100% poliéster com tratamento antimicrobiano.

Biqueira:

Biqueira de segurança, confeccionada em blenda polimérica injetada, sem componentes metálicos, resistente ao impacto de 200 J e 1.500 kg de compressão, com protetor de borda em PVC.

Aplicação:

Indicado para áreas que apresentem riscos de natureza leve e em instalações elétricas de baixa tensão (até 500 V) em ambiente seco, uniformizando e garantindo conforto e proteção aos pés do usuário.

Garantia:

Garantia total contra defeitos de fabricação por um período de seis meses de acordo com o seu campo de uso. Prazo máximo de armazenamento de 180 dias após a fabricação.



Embalagem:

Individual: Saco plástico transparente com logo Conforto e instruções de uso e conservação.

Coletiva: Corrugado duplo de papelão com rótulo de identificação do produto, referência e numeração.

Solado:

Solado com salto de 12 mm, isolante elétrico, antiderrapante, bidensidade bicomponente, composto por duas camadas: primeira camada (entressola) em Poliuretano (PU) e a segunda produzida em borracha SBR.

Acesse nossas redes:

